VPN

Для забезпечення можливості віддаленої конфігурації пристрою, перегляду live потоку, а також перегляду файлів в сховищі необхідний VPN тунель. Для цього в VM03 mNVR реалізований VPN клієнт OpenVPN. За замовчуванням кожен пристрій підключено до VPN серверу bitrek.video. Це дає можливість віддалено підключатися до web-інтерфейсу, а також переглядати rtmp чи hls потоки. Bitrek надає послугу оренди виділених адміністрованих налаштованих серверів зі всім необхідним програмним забезпеченням і сховищем великого розміру під задачу фото-відео моніторингу. Деталі уточнюйте в менеджерів. Рекомендовані налаштування OpenVPN серверу:

- заборонені до використання порти: 20,21,80,123,443,1935,4430
- файл конфігурації клієнтів - .ovpn
- cipher – None
- порт 1194
- протокол – TCP
- настройка переадресації – не відправляти весь трафік через VPN

VPN

Рисунок 1 – Розділ VPN

Таблиця 1 – Опис параметрів розділу VPN

Параметр	**Опис параметру**
Системний VPN	стан системного VPN
Клієнт VPN	стан потокового VPN
Клієнтський IP	поточна адреса пристрою в мережі VPN
Клієнтський .ovpn файлу	поточний файл для підключення до VPN

Для встановлення налаштувань за умовчанням потрібно натиснути кнопку **За замовчуванням.** Для застосуванням налаштувань NVR необхідно натиснути кнопку **Зберегти налаштування**

From:
https://docs.bitrek.video/ - **Bitrek Video Wiki**

Permanent link:
https://docs.bitrek.video/doku.php?id=uk:vpnweb

Last update: **2025/08/31 23:18**